

	<b>FICHA TÉCNICAS DE PRODUCTO</b>	
Nombre del producto	Punto Ecologico 3 Divisiones Lamina Cr\105L\	
<b>Referencias Asociadas</b>		
4-1032685		
Colores Disponibles	Negro	
Fecha actualización	12/03/2019	
Uso:	<input type="checkbox"/> Hogar	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional



### DESCRIPCIÓN GENERAL

#### Característica:

- Frente en acero inoxidable satinado calibre 18
- Respaldo en lámina cold roll calibre 18 con pintura electrostática
- Bordes en corte láser
- Aros sujetadores internos
- Señalización con ilustración o símbolos
- Ruedas macizas en caucho.

### USOS

- Puede ser de uso interior y exterior.
- El objetivo es incentivar la separación de residuos en zonas de alto tráfico.
- Crean un ambiente agradable, dando un aspecto de orden, de manejo integral.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

<b>Peso total (kg)</b>	17,200 ±	0,3440	<b>Capacidad (L)</b>	105,0				
<b>Dimensiones (cm)*</b>	<b>Largo</b>	30	<b>Ancho</b>	70	<b>Altura</b>	80,0	<b>Diámetro</b>	NA

Nombre de la parte	Cantidad	Material	Color
Punto Ecológico	1	Acero inoxidable, Cold roll.	Negro

### OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

#### DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

Cold Roll: Lámina de acero al carbón calibre 18 barnizada con pintura electrostática resistente a la intemperie, tipo coraza para ambientes salinos. Mantenimiento cada 4 años.

Acero Inoxidable: Lámina de acero y níquel calibre 18 de máxima durabilidad, asepsia y resistencia a la intemperie, acabado satinado. No requiere ser barnizada. Mantenimiento cada 10 años.

Para su limpieza se recomienda utilizar limpiador de acero inoxidable de 3m y utilizar paños de microfibra y Scotch brite.

## CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS DEL EMPAQUE

<b>Tipo de empaque</b>	Caja en cartón corrugado						
<b>Unidad de empaque</b>	1			<b>Peso (Kg)</b>	18,60aprox./	<b>Volumen (cm<sup>3</sup>)</b>	
<b>Dimensiones Ext.* (cm)</b>	<b>Largo</b>	31,0	<b>Ancho</b>	81,0	<b>Altura</b>	81,0	<b>Diámetro</b>

## PROPIEDADES MECÁNICAS, FÍSICAS Y/O FÍSICOQUÍMICAS

Resistencia Máx. a la presión	No aplica	Temperatura máxima de uso continuo	
Resistencia Máx. a la carga	No aplica	Temperatura Máxima (°C)	N/A
Capacidad Máx. de Apilamiento	No aplica	Temperatura Mínima (°C)	N/A
Resistencia Máx. a la compresión	No aplica	Apto para contacto DIRECTO con alimentos	N/A
Resistencia Máx. impacto (puntos inyección)	No aplica		

## CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

INDUSTRIAS ESTRA S.A. Certifica que este producto es comercializado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de INDUSTRIAS ESTRA S.A. bajo la norma ISO9001:2008 y que cuenta con (1) año de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante INDUSTRIAS ESTRA S.A.