

		FICHA TÉCNICAS DE PRODUCTO		
Nombre del producto		Punto Ecológico 3 Divisiones Acero Inox105L		
Referencias Asociadas				
4-1031011 4-1036333				
Colores Disponibles		Plateado		
Fecha actualización		15/01/2020		
Uso:		<input type="checkbox"/> Hogar <input checked="" type="checkbox"/> Institucional		

DESCRIPCIÓN GENERAL

Característica:

- Frente en acero inoxidable satinado calibre 18
- Respaldo en lámina cold roll calibre 18 con pintura electrostática
- Bordes en corte láser
- Aros sujetadores internos
- Señalización con ilustración o símbolos
- Ruedas macizas en caucho.

USOS

- Puede ser de uso interior y exterior.
- El objetivo es incentivar la separación de residuos en zonas de alto tráfico.
- Crean un ambiente agradable, dando un aspecto de orden, de manejo integral.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Peso total (kg)	17,200 ±	0,344	Capacidad (L)	105 Litros				
Dimensiones (cm)*	Largo	30	Ancho	70	Altura	80,0	Diámetro	NA

Nombre de la parte	Cantidad	Material	Color
Punto Ecológico	1	Acero inoxidable, Cold roll.	Plateado

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

Cold Roll: Lámina de acero al carbón calibre 18 barnizada con pintura electrostática resistente a la intemperie, tipo coraza para ambientes salinos. Mantenimiento cada 4 años.

Acero Inoxidable: Lámina de acero y níquel calibre 18 de máxima durabilidad, asepsia y resistencia a la intemperie, acabado satinado. No requiere ser barnizada. Mantenimiento cada 10 años.

Para su limpieza se recomienda utilizar limpiador de acero inoxidable de 3m y utilizar paños de microfibra y Scotch brite.

CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS DEL EMPAQUE

Tipo de empaque	Caja en cartón corrugado							
Unidad de empaque	1			Peso (Kg)	18,60aprox./	Volumen (cm³)		
Dimensiones Ext.* (cm)	Largo	31,0	Ancho	81,0	Altura	81,0	Diámetro	

PROPIEDADES MECÁNICAS, FÍSICAS Y/O FÍSICOQUÍMICAS

Resistencia Máx. a la presión	No aplica	Temperatura máxima de uso continuo	
Resistencia Máx. a la carga	No aplica	Temperatura Máxima (°C)	N/A
Capacidad Máx. de Apilamiento	No aplica	Temperatura Mínima (°C)	N/A
Resistencia Máx. a la compresión	No aplica	Apto para contacto DIRECTO con alimentos	N/A
Resistencia Máx. impacto (puntos inyección)	No aplica		

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

INDUSTRIAS ESTRA S.A. Certifica que este producto es comercializado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de INDUSTRIAS ESTRA S.A. bajo la norma ISO9001:2008 y que cuenta con (1) año de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante INDUSTRIAS ESTRA S.A.