

	FICHA TÉCNICAS DE PRODUCTO		
Nombre del producto	Punto Ecologico 3 Divisiones De Pared Acero Inox186L		
Referencias Asociadas			
4-1031012 4-1036334			
Colores Disponibles	Plateado		
Fecha actualización	15/01/2020		
Uso:	<input type="checkbox"/> Hogar	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	

DESCRIPCIÓN GENERAL

Característica:

Frente en acero inoxidable satinado calibre 20
 Respaldo en lámina cold roll calibre 22 con pintura electrostática
 Bordes en corte láser
 Aros sujetadores internos
 Señalización con ilustración o símbolos
 Esta diseñado para anclarlo en la pared
 Pedestal opcional. Se vende por separado.

USOS

- Puede ser de uso interior y exterior.
- El objetivo es incentivar la separación de residuos en zonas de alto tráfico.
- Crean un ambiente agradable, dando un aspecto de orden, de manejo integral.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Peso total (kg)	17,400	±	0,348	Capacidad (L)	86L			
Dimensiones (cm)*	Largo	25	Ancho	80	Altura	80	Diámetro	NA

Nombre de la parte	Cantidad	Material	Color
Punto Ecológico	1	Acero inoxidable, Cold roll.	Plateado
Base	1	Tubería ovalada en cold rolled calibre 18	negro micro texturado

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

Cold Roll: Lámina de acero al carbón calibre 22 barnizada con pintura electrostática resistente a la intemperie, tipo coraza para ambientes salinos. Mantenimiento cada 4 años.

Acero Inoxidable: Lámina de acero y níquel calibre 20 de máxima durabilidad, asepsia y resistencia a la intemperie, acabado satinado. No requiere ser barnizada. Mantenimiento cada 10 años.

Para su limpieza se recomienda utilizar limpiador de acero inoxidable de 3M y utilizar paños de microfibra y Scotch brite.

CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS DEL EMPAQUE

Tipo de empaque	Caja en cartón corrugado							
Unidad de empaque	1			Peso	18,900 aprox./	Volumen (cm³)	196830	
Dimensiones Ext.* (cm)	Largo	30	Ancho	81	Altura	81	Diámetro	N/A

PROPIEDADES MECÁNICAS, FÍSICAS Y/O FÍSICOQUÍMICAS

Resistencia Máx. a la presión	No aplica	Temperatura máxima de uso continuo	
Resistencia Máx. a la carga	No aplica	Temperatura Máxima (°C)	N/A
Capacidad Máx. de Apilamiento	No aplica	Temperatura Mínima (°C)	N/A
Resistencia Máx. a la compresión	No aplica	Apto para contacto DIRECTO	N/A
Resistencia Máx. impacto (puntos inyección)	No aplica	con alimentos	

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

INDUSTRIAS ESTRA S.A. Certifica que este producto es comercializado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de INDUSTRIAS ESTRA S.A. bajo la norma ISO9001:2008 y que cuenta con (1) año de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante INDUSTRIAS ESTRA S.A.