

**CON EL
CONSTELLATION
19.360
ESTAMOS
MOVIENDO
EL PAÍS
DE OTRA
FORMA**



**Camiones
Buses**



www.camionesybusesvolkswagen.co

MOTOR

Marca y modelo	Cummins / 1SL 360
Nº de cilindros / Cilindrada (cm3)	6 en línea / 8900
Potencia neta máx. - cv (kw) @ rpm (*)	360 (266) @2100
Par motor neto máx. - kgfm (Nm) @ rpm (*)	163 (1600) @1000-1500
Tecnología de emisiones	SCR - Euro 5

TRANSMISIÓN

Caja de cambios - marca y modelo	ZF / 16S 1585TD
Nº de marchas	16 adelante (sincronizadas), 2 reversas
Relaciones de transmisión:	1 ^o 16,41:1
	16 ^a 1,00:1

SUSPENSIÓN

Delantera	Muelles parabólicos, amortiguadores parabólicos de doble acción y barra estabilizadora
Trasera	Neumática en 2 bolsas de aire, válvula niveladora, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica integral con esferas recirculantes
------	---

NEUMÁTICOS

Neumático	295 / 80 R22,5
-----------	----------------

FRENOS

Freno de servicio	
Freno de estacionamiento	Cámara del muelle acumulador
Freno motor / Tipo	Freno de culata

SISTEMA ELÉCTRICO

24V

Batería	2 x (12V-135Ah)
Alternador	80A - 28V

VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (L)

Tanque de combustible / material	2x 275 / Plástico
----------------------------------	-------------------

DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	A	3560
Voladizo delantero		1511
Voladizo trasero	B	978
Largo total	C	6049
Quinta rueda al eje trasero	D	522

PESOS (kg)

Peso en orden de marcha (Total)	6410
Capacidad técnica (Total)	45000
Eje delantero	6100
Eje trasero	11000
Peso bruto vehicular combinado	40500
Capacidad de carga útil sin remolque	34090

Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

DIMENSIONES PRINCIPALES (mm)

